

OFERTE MOTOSAPE

MOTOSAPA MS6580/4 + ROTI CAUCIUC SI BILONATOR



Putere motor:	7,0 HP
Combustibil:	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	2,9 l
Pornire:	Demaror mecanic
Cutia de viteze:	3 viteze (2 înainte + 1 inapoi)
Transmisie:	cu lanț și curea
Ghidonul:	reglabil în înălțime
Freză:	reglabilă 80 cm, 24 cuțite
Dimensiuni (L×l×h):	1380×750×970 mm
Masă:	73 kg

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- roată frontală pentru transport;
- set roți cauciucate 400 mm;
- accesoriu deschis rigole;

MOTOSAPA MS 7100 CF + ROTI CAUCIUC SI BILONATOR



Putere motor:	7,0 HP
Combustibil:	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	2,9 l
Pornire:	La sfoară
Cutia de viteze:	3 viteze (2 înainte + 1 inapoi)
Transmisie:	ambreiaj si cutie de viteze din fonta cu roți dintate
Ghidonul:	reglabil în înălțime
Freză:	reglabilă 110 cm / 80 cm, 24 cuțite
Dimensiuni (L×l×h):	1640×1100×800 mm
Masă:	79 kg

B-dul Decebal, Bl. F1, parter, tel./fax: 0233/234.100; www.aleho.ro; e-mail: office@aleho.ro

Dotare standard:

- sistem de reglare a adâncimii de lucru;
- discuri laterale de protecție;
- set roți cauciucate 400 mm;
- accesoriu deschis rigole;

MOTOSAPA PRORUN PT 750 + ROTI CAUCIUC



Tip motor: 168F
Putere motor: 7 CP
Capacitate cilindrica: 212 cc
Ciclu de funcționare: 1 cilindru, OHV
Turație motor: 3600
Rezervor combustibil: 3 L
Consum: 0,45 L/h
Sistem de aprindere: electronic
Pornire: demaror manual
Cantitate ulei în baie de motor: 600 ml
Tip filtru aer: Uscat
Tip ulei baie motor: SAE30/SAE10W 40/SAE15W 30
Protecție motor / senzor ulei: Da
Tahometru digital : Nu
Tip ulei transmisie + cutie viteze: T90
Cantitate ulei transmisie + cutie viteze: 800 ml
Transmisie (motor – cutie viteze): Curea cu intinzator/ Reductor Putere
Transmisie (cutie viteze - freze): Lant Dublu cu pinioane
Transmisie în baie de ulei: Da
Carcasa sistem transmisie: Antimoniu căptușit cu carcasă de oțel
Priza de putere: Nu
Viteze înainte: 4 (2 Usor , 2 Greu)
Viteze înapoi: 2 (1 Usor, 1 Greu)
Viteza de rotație a frezelor: 130
Marime cutit freza (L/l/gr): 42x68x96
Ascutire cutit freza: autoascutibil
Lungimea de lucru maxima: 90 cm
Latime de lucru minima: 60 cm
Adancime de lucru cu freza: 15-25 cm
Cutite(Maxim): 24
Freze detasabile: Da
Freze segmentabile: Da , 2 Dreapta / 2 Stanga / freze din fier forjat
Sistem de reglare a adâncimii de lucru: Da
Maner reglabil: Inaltime și lateral EASY-WAY
Roți cauciuc profil agricol: 4.00x8 (model bombat)

B-dul Decebal, Bl. F1, parter, tel./fax: 0233/234.100; www.aleho.ro; e-mail: office@aleho.ro

Dimensiuni cutie: 750x440x750

Greutate neta: 72 kg

Greutate bruta: 75kg

MOTOCULTOR LONCIN LC1200 + ROTI CAUCIUC, BILONATOR, PLUG



Tip motor: 175F-2

Putere motor: 8 CP

Capacitate cilindrica: 252 cc

Ciclu de funcționare: 1 cilindru, OHV

Turație motor: 3600 rpm

Rezervor combustibil: 3,6 L

Consum: 0,45 L/h

Cantitate ulei motor: 0.8 L

Cantitate ulei transmisie: 2.3 L

Transmisie (motor – cutie viteze): ambreiaj cu 5 discuri de fricțiune

Transmisie (cutie viteze - freze): pinioane în baie de ulei

Transmisie în baie de ulei: Da

Carcasa sistem transmisie: Fonta

Priza de putere: Da (1 singur Ax)

Viteze înainte: 3

Viteze înapoi: 1

Viteza de rotație a frezelor: 160 rpm

Ascutire cutit freza: autoascutibil

Latime de lucru maxima: 110cm

Latime de lucru minima: 60 cm

Adancime de lucru cu freza: <= 30 cm

Numar cutite freza: 16 dreapta / 16 stanga

Freze detasabile: Da

Freze segmentabile: doua dreapta / doua stanga

Sistem de reglare a adâncimii de lucru: Da

Maner reglabil: Înaltime și lateral

Roti cauciuc: 4.00-8

Dimensiuni cutie: 1630 x 850 x 1050

Greutate neta: 96 kg

Greutate bruta: 100 kg

MOTOCULTOR LONCIN LC850 + ROTI CAUCIUC



Tip motor : LC170F-2 / Benzina / 4T
Putere motor maxima : 5.2 / 7CP
Putere motor in sarcina : 4.4kW / 6CP
Capacitate cilindrica : 212CC
Ciclu de funcționare : 1 Cilindru, OHV
Turație motor : 3600 RPM
Capacitate rezervor combustibil : 3,6L
Consum (g/kW·h) : ≤395
Sistem de aprindere : Electronic
Pornire : Demaror manual cu recul
Protecție motor / senzor ulei : Da
Cantitate ulei în baie de motor : 600 ML
Tip filtru aer : Umed cu filtru burete
Tip ulei baie motor : SAE 30 / SAE 10W30 / SAE 15W40
Transmisie (motor – cutie viteze) : Ambreiaj cu 5 discuri de frictiune
Transmisie (cutie viteze - freze) : Pinioane in baie de ulei
Transmisie în baie de ulei : Da
Carcasa sistem transmisie : Fonta
Priza de putere : Da (un singur ax)
Viteze inainte : 2
Viteze inapoi : 1
Viteza de rotatie a frezelor pe minut : 130 rpm
Tip ulei transmisie + cutie viteze : T90
Cantitate ulei transmisie + cutie viteze : 1800 ML
Latime de lucru maxima : 90 CM
Latime de lucru minima : 50 CM
Adancime de lucru cu freza : 10 - 36 CM
Freze (Maxim) : 3
Cutite (Maxim) : 24
Freze detasabile : Da
Freze segmentabile : 1 extensie stanga - 1 extensie dreapta
Sistem de reglare a adâncimii de lucru : Da
Marime cutit freza (Lungime/latime/grame) : 270 x 40 x 5 mm
Ascutire cutit freza : Ascutibil
Maner reglabil : Inaltime si lateral
Carcasa motor cu far : Da, far nu

B-dul Decebal, Bl. F1, parter, tel./fax: 0233/234.100; www.aleho.ro; e-mail: office@aleho.ro

Roti cauciuc profil agricol : 4,00 x 8

Suprafata de lucru recomandata : Peste 10.000 m²

Nivel de zgomot : 96 dB(A)

Greutate neta : 91,6 KG

Greutate bruta : 97,75 KG

Dimensiuni cutie (L x l x h) : 750 x 510 x 775 mm

MOTOCULTOR O-MAC NEW 1350-S 13CP CU DIFERENTIAL&ROTI SI PLUG



Tip motor : 188F / Benzina / 4T

Putere motor maxima : 9.6kW / 13CP

Putere motor în sarcina : 8.2kW / 11CP

Capacitate cilindrica : 389CC

Ciclu de funcționare : 1 Cilindru, OHV

Turație motor : 3600 RPM

Capacitate rezervor combustibil : 6L

Consum (g/kW·h) : ≤395

Sistem de aprindere : Electronic

Pornire : Demaror manual cu recul

Protecție motor / senzor ulei : Da

Cantitate ulei în baie de motor : 1100ML

Tip filtru aer : Umed cu filtru burete

Tip ulei baie motor : SAE 30 / SAE 10W30 / SAE 15W40

Transmisie (motor – cutie viteze) : Ambreiaj cu 5 discuri de frictiune

Transmisie (cutie viteze - freze) : Pinioane în baie de ulei

Transmisie în baie de ulei : Da

Carcasa sistem transmisie : Fonta

Priza de putere : Da (un singur ax)

Viteze înainte : 2

Viteze înapoi : 1

Viteza de rotație a frezelor pe minut : 130

Tip ulei transmisie + cutie viteze : T90

Cantitate ulei transmisie + cutie viteze : 2200 ML

Latime de lucru maxima : 150CM

Latime de lucru minima : 70CM

Adancime de lucru cu freza : 10 - 36 CM

Freze (Maxim) : 5

Cutite (Maxim) : 40

Freze detasabile : Da

Freze segmentabile : 3 extensii stanga - 3 extensii dreapta

Sistem de reglare a adâncimii de lucru : Da

Marime cutit freza (Lungime/latime/grame) : 270 x 42 x 4.5 mm

Ascutire cutit freza : Ascutibil

B-dul Decebal, Bl. F1, parter, tel./fax: 0233/234.100; www.aleho.ro; e-mail: office@aleho.ro

Maner reglabil : Inaltime si lateral

Carcasa motor cu far : Da

Roti cauciuc profil agricol : 6,5 x 12

Suprafata de lucru recomandata : Peste 10.000 m²

Nivel de zgomot : 89 dB(A)

Greutate neta : 174 KG

Greutate bruta : 178 KG

Dimensiuni cutie (L x l x h) : 1075 x 565 x 865 mm

MOTOCULTOR GRILLO G85GP160



MOTORHONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer

Model: GP160 Filtru de aer: dual

Capacitate cilindrica: 163 cm³ Putere maxima: 5,5 HP

Combustibil: Benzina fara plumb

Capacitate rezervor: 3,1 L

Pornire: La sfoara

Consum: 1,4 l/h la 3.9 CP la 3600 rpm.

Ambreiaj: conic cu control inversat

Cutie de viteze: in baie de ulei, 4 viteze (2 inainte + 2 inapoi) Viteze 1°: 1,1 km/h -2°:

2,6 km/h 1° R: 1,1 km/h -2° R: 2,6 km/h

Freza: 68 cm, 16 cutite, reglabila la 37-47 cm, cu sistem de control a adancimii de lucru

Dispozitive de siguranta: -maneta de ambreiaj cu dubla actionare si debreiere in cazul pierderii controlului asupra masini (fara oprirea motorului); -decuplarea automata a frezei in cazul cuplarii marsarierului

Priza de putere: independenta de cutia de viteze, 965 rpm cu motorul la 3600 rpm

Ghidonul: reglabil in inaltime si in lateral, rotire la 180°, sistem antivibratii

Roti motoare: Pneumatice 4.00" - 10", ecartament fix

Greutate: 110 kg

DETALII PRET – IN MAGAZIN